

# faprint

## ÖN BASKI

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir aynı zamanda **bıçak izidir**. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- \* Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- \* Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- \* Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- \* Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- \* Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!**

82,25mm

50,5mm

# faprint

## ARKA BASKI

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir aynı zamanda **bıçak izidir**. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- \* Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- \* Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- \* Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- \* Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- \* Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!**

82,25mm

50,5mm

**TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)**

- \* Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel, zemin ve bilgileri **siliniz**.
- \* Kabartma lak uygulanacak alanları **C:0 M:0 Y:0 K:100** renk kodu ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- \* Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince karakterli yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulanması **önerilmez**.
- \* **Kesim alanında** yer alan **yani kırmızı çerçeveyi denk gelen ya da aşan kısımlarda** kabartma lak kesim pres baskısı esnasında **çatlama** yapacağından dolayı kesim alanına denk gelen zemin ve görsellere **lak uygulaması yapılmamaktadır**.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!**

82,25mm

50,5mm

# faprint

## ARKA LAK

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- \* Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel, zemin ve bilgileri **siliniz**.
- \* Kabartma lak uygulanacak alanları **C:0 M:0 Y:0 K:100** renk kodu ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- \* Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince karakterli yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulanması **önerilmez**.
- \* **Kesim alanında** yer alan **yani kırmızı çerçeveyi denk gelen ya da aşan kısımlarda** kabartma lak kesim pres baskısı esnasında **çatlama** yapacağından dolayı kesim alanına denk gelen zemin ve görsellere **lak uygulaması yapılmamaktadır**.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!**

82,25mm

50,5mm

## BIÇAK İZİ

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- \* Bıçak izinizi her zaman **ön yüze göre** çalışmalısınız.
- \* Bıçak izinizi çalışmanızın son sayfasında **mutlaka bırakmalısınız**.
- \* Bıçak iziniz ön ve arka kısma göre **aynalama gerektiriyorsa** tasarımınızı buna göre çalışmalısınız.
- \* Aynalama yaptıktan sonra tekrar tasarımınızı kontrol edip **kesime giden kısımları** mutlaka yeniden düzenlemelisiniz.

# BIÇAK İZİ ÖRNEKTİR

82,25mm

50,5mm