

faprint

ÖN BASKI

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLERİ (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- * Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

83mm

51mm

faprint

ARKA BASKI

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içerde bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLERİ (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- * Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

83mm

51mm

faprint

ÖN LAK

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel, zemin ve bilgileri **siliniz**.
- * Kabartma lak uygulanacak alanları **C:0 M:0 Y:0 K:100** renk kodu ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- * Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3mm** olmalıdır. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince karakterli yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulanması **önerilmez**.
- * **Kesim alanında** yer alan **yani kırmızı çerçeveyi denk gelen ya da aşan kısımlarda** kabartma lak kesim pres baskısı esnasında **çatlama** yapacağından dolayı kesim alanına denk gelen zemin ve görsellere **lak uygulaması yapılmamaktadır**.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

83mm

51mm

faprint

ARKA LAK

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel, zemin ve bilgileri **siliniz**.
- * Kabartma lak uygulanacak alanları **C:0 M:0 Y:0 K:100** renk kodu ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- * Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3mm** olmalıdır. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince karakterli yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulanması **önerilmez**.
- * **Kesim alanında** yer alan **yani kırmızı çerçeveyi denk gelen ya da aşan kısımlarda** kabartma lak kesim pres baskısı esnasında **çatlama** yapacağından dolayı kesim alanına denk gelen zemin ve görsellere **lak uygulaması yapılmamaktadır**.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

83mm

51mm