



KIRIMLI BROŞÜRLERİNİZ İÇİN LÜTFEN 3-4-5-6 SAYFALARDA BULUNAN ŞABLONLARI KULLANIN

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- *Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

***BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ C:50 M:30 Y:0 K:100 OLMALIDIR.**

***SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

***ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

***ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!



KIRIMLI BROŞÜRLERİNİZ İÇİN LÜTFEN 3-4-5-6 SAYFALARDA BULUNAN ŞABLONLARI KULLANIN

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- *Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

***BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ C:50 M:30 Y:0 K:100 OLMALIDIR.**

***SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

***ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

***ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

ÖN YÜZ ÇALIŞMA ŞABLONU

KIRIMLI BROŞÜRLERİN ÖN VE ARKA YÜZÜNÜN ŞABLON ÖLÇÜLERİ FARKLIDIR. LÜTFEN ÖN YÜZÜ ÖN ŞABLONA ARKA YÜZÜ ARKA ŞABLONA GÖRE ÇALIŞIN.

ARKA KAPAK

ÖN KAPAK

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

YEŞİL ÇİZGİLER

Kırım (Pilyaj) çizgileridir. Bu çizgilerin üzerine yazı ve bulunduğu sayfaya ait olan görselleri **getirmeyiniz.**

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- * Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BITMAP** işlemi yapınız.

***BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ C:50 M:30 Y:0 K:100 OLMALIDIR.**

***SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

***ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

***ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

faprint

ARKA YÜZ ÇALIŞMA ŞABLONU

KIRIMLI BROŞÜRLERİN ÖN VE ARKA YÜZÜNÜN ŞABLON ÖLÇÜLERİ FARKLIDIR. LÜTFEN ÖN YÜZÜ ÖN ŞABLONA ARKA YÜZÜ ARKA ŞABLONA GÖRE ÇALIŞIN.

ÖN KAPAK İÇİ

ARKA KAPAK İÇİ

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

YEŞİL ÇİZGİLER

Kırım (Pilyaj) çizgileridir. Bu çizgilerin üzerine yazı ve bulunduğu sayfaya ait olan görselleri **getirmeyiniz.**

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- * Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BITMAP** işlemi yapınız.

***BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ C:50 M:30 Y:0 K:100 OLMALIDIR.**

***SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

***ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

***ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

faprint

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

ÖN YÜZ ÇALIŞMA ŞABLONU

KIRIMLI BROŞÜRLERİN ÖN VE ARKA YÜZÜNÜN ŞABLON ÖLÇÜLERİ FARKLIDIR. LÜTFEN ÖN YÜZÜ ÖN ŞABLONA ARKA YÜZÜ ARKA ŞABLONA GÖRE ÇALIŞIN.

ARKA KAPAK

ÖN KAPAK

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarınızın kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

YEŞİL ÇİZGİLER

Kırım (Pilyaj) çizgileridir. Bu çizgilerin üzerine yazı ve bulunduğu sayfaya ait olan görselleri **getirmeyiniz.**

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- * Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömmeye) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

*BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ **C:50 M:30 Y:0 K:100** OLMALIDIR.

*SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN **GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

*ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA **İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

*ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN **TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

faprint

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

ARKA YÜZ ÇALIŞMA ŞABLONU

KIRIMLI BROŞÜRLERİN ÖN VE ARKA YÜZÜNÜN ŞABLON ÖLÇÜLERİ FARKLIDIR. LÜTFEN ÖN YÜZÜ ÖN ŞABLONA ARKA YÜZÜ ARKA ŞABLONA GÖRE ÇALIŞIN.

ÖN KAPAK İÇİ

ARKA KAPAK İÇİ

MAVİ ÇİZGİ
Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.

KIRMIZI ÇİZGİ
Kesim çizgisidir. Tasarınızın kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

YEŞİL ÇİZGİLER
Kırım (Pilyaj) çizgileridir. Bu çizgilerin üzerine yazı ve bulunduğu sayfaya ait olan görselleri **getirmeyiniz.**

SİYAH ÇİZGİ
Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- * Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

*BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ **C:50 M:30 Y:0 K:100** OLMALIDIR.

*SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN **GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

*ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA **İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

*ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN **TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!

faprint

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!