



MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırındır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLERİ (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- *Tasarımlarınızda kullandığınız **JPG** görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BITMAP** işlemi yapınız.

***BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ C:50 M:30 Y:0 K:100 OLMALIDIR.**

***SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

***ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

***ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!



MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırındır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLERİ (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- *Tasarımlarınızda kullandığınız **JPG** görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BITMAP** işlemi yapınız.

***BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ C:50 M:30 Y:0 K:100 OLMALIDIR.**

***SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

***ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

***ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!