



MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5mm içeride bulunan güvenli alanınızdır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar, logo ve baskıda tam çıkmasını istediğiniz görsellerin hepsi bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakabilirsiniz.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde **kesilecektir!** Bu alanın dışına yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri taşıyabilirsiniz.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görselleriniz bu çerçevenin dışına **taşmamalıdır!**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! (DİKKATLE OKUYUNUZ)

- * Tasarımınız mutlaka baskı formatı olan **CMYK** renk formatında olmalıdır.
- * Yazı fontlarında özellikle siyah ve gri tonları kullanırken sadece **K** kodu üzerinden değer veriniz. Örneğin, siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır. Gri ton için yine **K** değeri üzerinden düzenleme yapınız.
- * Tasarımlarınıza mutlaka taşma payı veriniz. Her tasarımınız için mutlaka şablonlarımızı kullanınız.
- * Yüksek baskı kalitesi için her zaman minimum **300DPI** çözünürlükte ya da **vektörel** görseller kullanmalısınız.
- *Tasarımlarınızda kullandığınız JPG görseller için **KESİM** (Crop) ya da **POWERCLIP** (İçeri Gömme) işleminden sonra mutlaka **300DPI** çözünürlükte **BİTMAP** işlemi yapınız.

***BROŞÜR ÇALIŞMALARINIZDA KULLANACAĞINIZ SİYAH ZEMİN RENK DEĞERİ C:50 M:30 Y:0 K:100 OLMALIDIR.**

***SİYAH İÇİN FARKLI RENK DEĞERLERİ VERMENİZ ZEMİN RENGİNİN GRİ ÇIKMASINA YA DA FAZLA BOYA SEBEBİYLE BASKI SONRASI BROŞÜRLERİN YAPIŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR.**

***ÇALIŞMANIZIN İKİ YÜZÜ DE AYNI TASARIMDAN OLUŞUYORSA İKİ YÖNE DE AYNI TASARIMI KOYMALISINIZ.**

***ÇİFT YÖN ÜRÜNLERDE TEK YÖN TASARIM GÖNDERMENİZ İŞİNİZİN TEK YÖN BASILMASINA SEBEP OLUR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARI MUTLAKA KALDIRIN!